

POLYTOUCH® Passport 32 N97



Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.



DISPLAY

Front	3 mm Glas
Oberfläche	Optical Bonding entspiegelt
Oberflächenhärte	7H
Display-Größe	31.5"
Display-Typ	Aktivmatrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis	9:16 (Hochformat)
Auflösung	1920 × 1080 (Full HD)
Farben	16,7 Mio.
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Touch-Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT) (10 touches)
Kühlung	Passiv

STEUERUNGSEINHEIT

Prozessor	12 th Gen. Intel® (Alder Lake-N) N97 up to 3.60 GHz
Grafik	Intel® UHD
Speicher	min. 8 GB DDR5
Laufwerke	min. 128 GB SSD
LAN	2 × 1 GbE LAN
Betriebssystem*	w/o ODER Windows® 10/11 IoT

POWER

Stromeingang	100-240 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch	Idle 2.7 W; Standby 60 W; Full load 100 W ²

SYSTEM

Abmessungen (BxTxH)	490 × 290 × 1400 mm (Wallmount); 490 × 460 × 2000 mm (Single inkl. Standfuß, höhenverstellbar); 490 × 560 × 2000 mm (Double inkl. Standfuß, höhenverstellbar)
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Gewicht	Ca. 50 kg (Wallmount); ca. 98 kg (Single inkl. Standfuß); ca. 140 kg (Double inkl. Standfuß)
Montage	Wandmontage-Kit ⁴ ; Standfuß ⁴ Single ODER Standfuß Double
Beschichtung/Farbe	RAL 9005 ODER RAL 9010; andere auf Anfrage (MOQ)

*optional

¹nicht-kondensierend

³ausstehend

²konfigurationsabhängig

⁴Zusatz-Artikel nicht enthalten

U unattended | A attended | TA Tailwind-Adapter | KE konstruktive Eigenlösung

KONFIGURATION

Scanner/Bildgeber	1 × 1D/2D OEM Barcode QR-Code Imager
Thermodrucker	1 × 80 mm (60 mm optional); 80 mm Rollendurchmesser (150 mm optional); Max. 250 mm/s Druckgeschwindigkeit
Vorbereitet für	CCV IM30; NextPad; Pad; IM15 Edge; IM15 Frame; Base
Bezahlmodul	Next; Clover Flex V2; Feig cVend PIN-SHCR; cVEND PIN solo; cVend plug TOPP ; Ingenico Desk 3500/5000 series; iCT250; iPP350; iWL220/250;281; Lane/3000/3600/5000; FlexiPole Backplate with UPM + V2; Self 4000; 5000; OPP C60; Payter P66; Pax A35; S300; Stripe S700; Verifone UX700; MX95X + M4X0; P200; P400; P630; V200c/400c; Vx805 + Vx820; Worldline Valina; Yomani
Barrierefreiheit*	Konforme Tastatur mit Kopfhörerschnittstelle (gemäß EN 301 549 V3.1.1:2019-11)
Kamera*	5.0 MP Autofocus
eHealth Terminal	Cherry ST1506* ODER Ingenico Orga 6141*
Weitere	Unterschriften-Pad*; Taschenablage*; RGB-LED-Statusleuchte*; NFC-Smartcard-Lesegerät/-Schreiber*; Aufsteller*; freistehende große Bodenplatte*; freistehende gebogene Bodenplatte*; individueller 4C-Logodruck auf der Haube; Seitenteile*

UMWELTBEDINGUNGEN

	lagernd	im Betrieb
Temperatur	-20°C bis +60°C	10°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit ¹ (rel.)	5% bis 95%	20% bis 90%

ZERTIFIZIERUNGEN

CE; FCC³; UL³

VERPACKUNG & EINZELGEWICHTE


	Gewicht netto/brutto	Abmessungen (BxTxH)
Standfuß	43 kg	1700 × 450 × 150 mm
Wandhalterung	9 kg	1300 × 610 × 120 mm
Belly	20 kg	640 × 550 × 500 mm
Display only	19 kg	1182 × 676 × 180 mm

VERWENDUNGSZWECK

Das Gerät ist nur in Verbindung mit den vorgesehenen Befestigungselementen (Standfuß oder Wandhalterung) als Touchpanel zu verwenden. Andere Befestigungsmittel bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Herstellers. Die zentrale Komponente des Systems besteht aus einem Computer mit Touchscreen. Der Touchscreen nutzt Projective Capacitive Technology (PCT), um Berührungen zu erkennen. Ergänzt wird das System durch eingebaute Peripheriekomponenten. Das Gerät kann an ein IT-Stromverteilungssystem angeschlossen werden.

ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.



Wallmount

