

# POLYTOUCH® POS 400A

4010079764



Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.



## DISPLAY

Oberfläche	Glänzend
Display-Größe	15.6" (Haupt-Display, Touch) 10.1" (Kunden-Display, Non-Touch)
Neigungswinkel	Frei einstellbar
Seitenverhältnis	16:9
Frontglas	G+G, 7H
Touch-Technologie	10-Punkte kapazitiver Touch-Screen
Auflösung	1920 x 1080 (Haupt-Display), 800 x 1280 (Zweites Display)
Farben	262 k (6bit), 45 % NTSC
Helligkeit	Typ. 250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	Typ. 500:1
Blickwinkel	Typ. 45°/45°/20°/40° (CR>10)

## STEUERUNGSEINHEIT

Prozessor	Quad-core, Cortex-A55, bis zu 2.0 GHz
Chipsatz	RK3568
Grafik	ARM Mali-G52-2EE
Speicher	4 GB DDR4
Bootdrive	32 G eMMC
LAN	10 M/100 M
BT	5.0
WiFi	2.4 G/5 G dual-band Wi-Fi
Betriebssystem	Android 11

## POWER

Stromeingang	24 V; 2.75 A
--------------	--------------

## SYSTEM

Abmessungen (BxTxH)	210 x 362 x 375 mm
Material	Eloxiertes Aluminium, Kunststoff
Gewicht	3.95 kg
Farbe	Weltraumschwarz

## KONFIGURATION

Schnittstellen	1 x RJ45 1 x DC-in 1 x RJ12 1 x RJ11 4 x USB 2.0 1 x TF Erweiterungskarte 1 x 3.5 mm Audio-Ausgang
Drucker	80 mm Thermo-Drucker mit Auto-Cutter

## UMWELTBEDINGUNGEN

	lagernd	im Betrieb
Temperatur	-12°C bis +40°C	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% <sup>1</sup>	5% bis 90% <sup>1</sup>

<sup>1</sup> nicht-kondensierend

## ZERTIFIZIERUNGEN

CE
FCC (ab 03/2024)

## VERPACKUNG & EINZELGEWICHTE

	Gewicht netto	Abmessungen (LxBxH)	Stapel
System	3.95 kg	410 x 290 x 467 mm	Karton-Box

## ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

