



Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.



STEUERUNGSEINHEIT

Prozessor	Intel® Celeron, Pentium, Core i
Grafik	Intel® UHD Graphics
Chipsatz	Intel® W680
Speicher	DDR5, 16-64 GB
Data drive	bis zu 2 TB
Boot drive	bis zu 2 TB M.2 NVMe SSD
LAN	2 x 1 GbE Intel® i210
Remote Management	IPMI ASPEED AST2600 (dedizierter LAN Port) mit iKVM, vMedia-Unterstützung
Erweiterungs-Slots	1 x PCIe x16
Front I/O	2 x Wechselrahmen Power-Taster LED
Rear I/O	2 x USB 3.2 3 x RJ-45 2 x Displayport 1 x DVI-D 1 x VGA 1 x COM AC-in
Kühlung	Aktiv

POWER

Netzteil	100-240 V AC
Stromverbrauch	3 A

SYSTEM

Abmessungen (BxTxH)	445 x 301 x 44 mm
Material	Stahl Pulverbeschichtet RAL 9005
Gewicht	ca. 4 kg
Montage	1HE Rackmount

UMWELTBEDINGUNGEN

	lagernd	im Betrieb
Temperatur	-20°C bis +60°C	0°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 95% ¹	10% bis 85% ¹

¹nicht-kondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

CE

VERWENDUNGSZWECK

AKHET® Racksysteme sind speziell für die Montage in Standard-Geräteracks konzipiert. Der vorgesehene Einsatzbereich umfasst Rechenzentren, Virtualisierung und Datenbankverwaltung mit spezifischen Anforderungen verschiedener Workloads und Anwendungen.

Der Betrieb und die Wartung des Produkts dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden, um Verletzungen durch Stromschlag oder andere Gefahrenquellen zu vermeiden.

ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

