



Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.



STEUERUNGSEINHEIT

Prozessor	Intel® Celeron, Pentium, Core i
Chipsatz	Intel® W680
Speicher	DDR5, 16-64 GB
Data drive	bis zu 2 TB
Boot drive	bis zu 2 TB
LAN	2 x 1 GbE Intel® i210 2 x 10GbE Intel® X710
Remote Management	IPMI ASPEED AST2600 (dedizierter LAN Port) mit iKVM, vMedia Unterstützung
Erweiterungs-Slots	1 x PCIe x16 LP* 2 x PCIe x4 LP* 1 x PCIe x1 LP*
Front I/O	2 x USB 3.2, 4 x RJ-45 2 x Displayport, 1 x DVI-D, 1 x VGA 1 x COM, AC-in, Power Taster
Kühlung	Aktiv

* low profile

POWER

Netzteil	100-240 V AC
Stromverbrauch	3 A

SYSTEM

Abmessungen (BxTxH)	430 x 320 x 88 mm
Material	Stahl, RAL 9005 pulverbeschichtet
Gewicht	Ca. 8 kg
Montage	2HE Rackmount

UMWELTBEDINGUNGEN

	lagernd	im Betrieb
Temperatur	-20°C bis +60°C	0°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 95% ¹	10% bis 80% ¹

¹nicht-kondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

CE

VERWENDUNGSZWECK

AKHET® Racksysteme sind speziell für die Montage in Standard-Geräteracks konzipiert. Der vorgesehene Einsatzbereich umfasst Rechenzentren, Virtualisierung und Datenbankverwaltung mit spezifischen Anforderungen verschiedener Workloads und Anwendungen.

Der Betrieb und die Wartung des Produkts dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden, um Verletzungen durch Stromschlag oder andere Gefahrenquellen zu vermeiden.

ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

