



Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.



STEUERUNGSEINHEIT

Prozessor	Intel® XEON® Prozessoren (Serie E-2400 / 6300)
Grafik	ASPEED 2600
Chipsatz	Intel® C266
Speicher	bis zu 128 GB DDR5
Laufwerke	bis zu 4 TB M.2 NVMe SSD BootDrive bis zu 4 TB NVMe Datadrive
LAN	2 x 1 GbE (Intel® I210AT) 2 x 10 GbE (Intel® E610-XAT2)
Remote Management	ASPEED AST2600 BMC (dedizierter LAN Port)
Erweiterungs-Slots	1 x PCIe x16*
Front I/O	1 x DisplayPort V1.1 5 x RJ45 2 x USB 3.2 Gen1 (Type-A) 2 x USB 3.2 Gen2 (Type-A) AC-in Power Taster
Kühlung	Aktiv

*low-profile

POWER

Netzteil	100-240 V AC
Stromverbrauch	TBD

SYSTEM

Abmessungen (BxTxH)	430 x 300 x 44 mm
Material	Stahl, RAL 9005 pulverbeschichtet
Gewicht	6 kg
Montage	1HE Rackmount (ohne Schienen)

UMWELTBEDINGUNGEN

	lagernd	im Betrieb
Temperatur	-20°C bis +60°C	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 95% ¹	10% bis 85% ¹

¹nicht-kondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

CE

VERWENDUNGSZWECK

AKHET® Racksysteme sind speziell für die Montage in Standard-Geräteracks konzipiert. Der vorgesehene Einsatzbereich umfasst Rechenzentren, Virtualisierung und Datenbankverwaltung mit spezifischen Anforderungen verschiedener Workloads und Anwendungen.

Der Betrieb und die Wartung des Produkts dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden, um Verletzungen durch Stromschlag oder andere Gefahrenquellen zu vermeiden.

ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

