



Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.



STEUERUNGSEINHEIT

Prozessor	Intel® Celeron, Pentium, Core i
Grafik	Intel® UHD Graphics
Chipsatz	Intel® W680
Speicher	DDR4 ECC, 8-32 GB
Data drive	bis zu 2 TB
Boot drive	bis zu 2 TB M.2 NVMe SSD
LAN	3 x 2,5 GbE Intel® I225LM
Erweiterungs-Slots	1 x PCIe x16 (Single x16 / Dual x8) 1 x PCIe x8 3 x PCIe x4 2 x PCI
Front I/O	5 x USB 3.2 1 x USB 3.2 Typ C 3 x RJ-45 2 x Displayport 1 x HDMI 1 x VGA 2 x COM Audio AC-in Power-Taster
Kühlung	Aktiv

POWER

Netzteil	100-240 V AC
Stromverbrauch	4,5 A

SYSTEM

Abmessungen (BxTxH)	430 x 346 x 178 mm
Material	Stahl, RAL 9005 pulverbeschichtet
Gewicht	Ca. 15 kg
Montage	4HE Rack, Wandhalterung

UMWELTBEDINGUNGEN

	lagernd	im Betrieb
Temperatur	-20°C bis +60°C	0°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 95% ¹	10% bis 80% ¹

¹nicht-kondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

CE

VERWENDUNGSZWECK

AKHET® Racksysteme sind speziell für die Montage in Standard-Geräteracks konzipiert. Der vorgesehene Einsatzbereich umfasst Rechenzentren, Virtualisierung und Datenbankverwaltung mit spezifischen Anforderungen verschiedener Workloads und Anwendungen.

Der Betrieb und die Wartung des Produkts dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden, um Verletzungen durch Stromschlag oder andere Gefahrenquellen zu vermeiden.

ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

