

POLYTOUCH® Curve 32



Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.



DISPLAY

Front	3 mm Glas
Oberfläche	Spiegelnd ODER entspiegelt
Oberflächenhärte	7H
Display-Größe	31.5"
Display-Typ	Aktivmatrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis	9:16 (Hochformat)
Auflösung	1920 × 1080 (Full HD)
Farben	16,7 Mio.
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Touch-Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT) (10 touches)
Display-Kühlung	Passiv

STEUERUNGSEINHEIT

Prozessor	10 th Gen. Intel® (Comet Lake) Core™ i
Grafik	Intel® UHD 630
Speicher	bis zu 32 GB
Laufwerke	bis zu 512 GB
LAN	2 × 1GbE LAN; Intel® WLAN M2 2230
WiFi/Bluetooth	IEEE 802.11ax 2.4/5 Ghz mit Antenne*
Betriebssystem*	Windows® 10 ODER 11

POWER

Stromeingang	Internes Netzteil, max. 280 W, aktiv-kühlend; 100-240 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch	Standby 60 W, load 100 W; max. 168 W2

SYSTEM

Abmessungen (BxTxH)	1730 × 780 × 500 mm (obere Position)
Material	Edelstahl; Stahl, pulverbeschichtet
Gewicht	Ca. 110 kg
Montage	Standfuß; freistehend*; Wandhalterung*4
Beschichtung/Farbe	Standfuß + Displayrahmen RAL 9005 (Schwarz); RAL 9010 (Weiß)*; RAL kundenspezifisch (MOQ)*; Echtholz*; Silikoneinlage RAL 9010 (Weiß); RAL 9005 (Schwarz)*; RAL kundenspezifisch (MOQ)*, Echtholz*, RGB-LED-Beleuchtung über SEDU-Controller (16 Millionen Farben)*

*optional

¹nicht-kondensierend

³ausstehend

²konfigurationsabhängig

⁴Zusatz-Artikel nicht enthalten

U unattended | A attended | TA Tailwind-Adapter | KE konstruktive Eigenlösung

KONFIGURATION

Scanner	1 x Zebra MS4717*; 1 x Passport Scanner Desko Penta Cube*
Thermodrucker	60 OR 80 mm Papierbreite, 80 mm Rollendurchmesser, Nippon NP-K3510A-2 ODER Custom KPM 180H
Vorbereitet für	auf Anfrage
Bezahlmodul	
Barrierefreiheit*	Konforme Tastatur mit Kopfhörerschnittstelle (gemäß EN 301 549 V3.1.1:2019-11)
Kamera*	Intel® RealSense D415
Karten-Dispenser	RFID Metriax MCR-571* ODER Evolis KC Prime*
Weitere	Unterschriftenpad*; Körpertempersensor*; Dokumentenscanner im Vollformat*; RFID/NFC Elatec TWN4 MultiTech2 Legic LF/HF*; Näherungssensor Maxbotix MB1413 HRUSB-MaxSonar-EZ1*; SEDU-LED-Controller*; Tastatur aus Edelstahl*; Mikrofon*; Taschenablage*; Stoßfänger*; kundenspezifische Etikettierung oder Bedruckung (Bereich auf Anfrage)*

UMWELTBEDINGUNGEN

	lagernd	im Betrieb
Temperatur	-20°C bis +60°C	10°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit ¹ (rel.)	5% bis 95%	20% bis 90%

ZERTIFIZIERUNGEN

CE; FCC²; UL²

VERPACKUNG & EINZELGEWICHTE

	Gewicht netto/brutto	Abmessungen (BxTxH)
System inkl.		800 × 1200 × 1850 mm
VP und Palette		
Standfuß	80 kg	780 × 500 × 1850 mm
Display only	20 kg	897 × 592 × 120 mm

VERWENDUNGSZWECK

Das Gerät ist nur in Verbindung mit den vorgesehenen Befestigungselementen (Standfuß, Wand- oder Tischhalterung) als Touchpanel zu verwenden. Andere Befestigungsmittel bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Herstellers. Die zentrale Komponente des Systems besteht aus einem Computer mit Touchscreen. Der Touchscreen nutzt Projective Capacitive Technology (PCT), um Berührungen zu erkennen. Ergänzt wird das System durch eingebaute Peripheriekomponenten. Das Gerät kann an ein IT-Stromverteilungssystem angeschlossen werden.

ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

